

סוג הבטון למבנה ולכלכל האלמנטים בין 40- סמ"מ במוקד על מרבדה מוסמכת (עומק מדרג הבדיקה ועבר הבקורת) (ראשון)

הבטון תאים לתחת חופית שטח ריבועי מין 9" לפי ספרה 54 ס"מ ונ"ט מס' 4 דהינו חבולת כמסופרת מופיעות 270 מ"ק/מ"ק ויחס מים צמנט מ"מ 0.45

עובי בטון הכיסוי ברכיבים הנמצאים מחמת לפני הקרקע – 5 ס"מ

עובי הכיסוי ברכיבי חוץ חרוטות מסל 8" מ"מ מסופה הים החיפון – 3 ס"מ

עובי הכיסוי ברכיבי פנים הנמצאים בסביבה ירילה – 2.5 ס"מ

סוג פרדה – חלק כמבטעמם בת: 4466 חק 2

ס"ש – שזוע ריחך – חוק פרדה 5009 כמבטעמם בת: 4466 חק 3

ס"ש – שזוע ריחך – חוק פרדה 5009 כמבטעמם בת: 4466 חק 3

ס"ש – שרחת ותיבות כמבטעמם בת: 4466 חק 4

לא תותר לשימוש בלוצר שאינה נעשית חתן.

ריפוס אלמנט הבטון יבוצע בריפוס מחם (ריפוסר). ריפוסים במרמס ונעד לצופף

ריפוס לאחר בדיקתו ונאמר בריפוס חתן הנעבדה המינורית הריפוס

יש להקפיד על אשפדה נאותה ע"פ המפרס הכלכלי לעובדות בנייה ישראלי

466 חק 1, ע"פ חאקופה ברסר לפדח 7 ס"מ מיוניציקה לא תותר הרמבה במס שאינה רכבון (כגון הרמבה בעלות ציורן 10 מספר פעמים ביום)

קוי הפסקה היקפי יתואמו ויאשורו פרם הביצוע עם הקונסולטור.

מועדי קפסות פסקות – ריפוס תיחית – 466 חק 1 כרדה 8.1:

- ## הערות ביצוע:

1. בתקרה ובמצפה יונחו ספסלים כל 100/100 ס"מ להבטחת מרחק בין זיון תחתון ועליון.
2. בקירות יותקנו קלמרות כל 60/60 ס"מ להבטחת מרחק בין זיון פנים וחוצץ.

		
אישר:	מרות התוכנית/השינוי:	גרסה:
דותן י	למכרז	1
		05.11.202

איתי דנגור - הנדסת בניין בע"מ
מושב בית שבע ת.ד. 159 מיקוד: 36578
משרד: 077-7551729 נייד: 050-3832367 פקס: 04-9534278
Email: itai@dangur.co.il
תאריך: 12.08.2021 מופט

- ר' יוסף אלמס הבן, יוצע בריתס מחס (ידידות). ר' יוסף אלמס ונוד לצופס
אז הבן קרבו ורבו כלס ורס הנשבה המינודת ר' יוסף
זה הקדס, עז האשפר ונאחז עפ' הפרס הכילי, לנודוד בידי, וחקן "ישיא"ל
466 חס, ע"י אחוקו ברב פדחול 7 חס המס רציני, אז חסור הרשבה
בסם שניור רציפה (כנן) הרשבה בעודת ציוון גן חספס פנסיס (בוס)
קום הפסקה חסם ינאוסו ויאשרו חס הביצוע עס הקספס קוסקוסור.
מועיר פירוק פספוט מיתוכס – חס ירד' הנתיח חס 466 חקל 8 ברבל 8:

Architectural drawings of a building's exterior walls and roof. The drawings include a side elevation on the left, a front elevation on the right, and a cross-section at the bottom. The side elevation shows a wall with a height of 2.50m and a width of 3.00m. The front elevation shows a wall with a height of 2.50m and a width of 3.00m. The cross-section shows the wall's thickness and the roof's structure. Various dimensions and annotations are provided throughout the drawings.

פני פיתוח סופי +2.55

פני פיתוח סופי +2.60

אסוס פנים
ע"פ 9 הנוחים מפרם

אסוס חוץ
ע"פ 9 הנוחים מפרם

מילוי בגב הקיר
CLSM

מילוי בגב הקיר
CLSM

קו הפסקת יציקה

סלע מבעי

בטון רזה 5 ס'מ